

KalekimTozumaz

Tozumayan Seramik Yapıştırma Harcı



İŞİMİZE TOZ KONDURMUYORUZ



Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, uzun çalışma süresine sahip tozumayan seramik yapıştırma harcı.



kalekim.com.tr

KALEKİM®
"Daima en iyisi"



1070 KalekimTozumaz (C1TE) Ürün Tanımı ve Özellikleri

Tozumayan Seramik Yapıştırma Harcı.

- > Tozumama özelliği sayesinde ustaya dost bir üründür.
- > Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- > Yukarıdan aşağı seramik döşemeye uygundur. Kayma yapmaz.
- > Uzun çalışma süresi ile zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
- > Kolay taraklanabilir.

Uygulama Alanları

- > Küçük ve orta ebatlı yer, duvar seramiği, doğal taş, traverten, dekoratif tuğla gibi kaplama malzemelerinin yatay ve düşeyde, banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde, beton, siva, şap gibi yüzeyler üzerine uygulanmasında kullanılır.
- > Fayans üstü fayans yapıştırma uygulamalarında kullanılır.

Teknik Özellikler

(23 °C ve %50 bağıl nem)

Genel Bilgiler	
Görünüm	Gri renkli toz
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
Uygulama Bilgileri	
Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Karışım Oranı	6 - 7,5 lt su / 25 kg toz
Kap Ömrü	6 saat
Kullanıma Alma Süresi	Duvarda 8 saat - Zeminde 1 gün
Tüketim	Ortalama 3 - 5 kg/m ²
Performans Bilgileri	
Kayma (EN 1308)	≤ 0,5 mm
Yapışma Mukavemeti	
- Açık Bekletme Süresi (EN 1346)	En az 30 dak sonra ≥ 0,5 N/mm ²
- Başlangıç (EN 1348)	≥ 0,5 N/mm ²
- Suya Daldırıldıktan Sonra (EN 1348)	≥ 0,5 N/mm ²
- Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra (EN 1348)	≥ 0,5 N/mm ²
- Donma-Çözünme Çevriminden Sonra (EN 1348)	≥ 0,5 N/mm ²
Sıcaklık Dayanımı	(-30°C) - (+80°C)