

## Yenüstürler Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri

- SeraCare Çimento Sökücü
- SeraCare Leke Çıkartıcı
- SeraCare Yüzey Koruyucu

## 8201 SeraCare

### Çimento Sökücü



#### Tanımı

Aside dayanıklı kaplama malzemeleri üzerindeki çimento kalıntılarını zararlı gazlar çıkarmadan temizleyen, asidik temizlik malzemesidir.

#### Uygulama Alanları

— Uygulama sonrasında, seramik, klinker, kotto, rustik döşeme, ocak taşları, doğal taş, granit, porselen seramik, sırlı seramik gibi kaplama malzemeleri ve fugalar üzerinde kalan çimento esaslı tüm inşaat artıkları ve harç kalıntılarının kolayca temizlenmesinde kullanılır.

#### Uygulama Talimatı

— Kalıntı miktarına bağlı olarak 1/1 ya da 1/5 oranında suyla karıştırılabilir. Bu oranlarda suyla karıştırılmış olan SeraCare Çimento Sökücü ile temizlik iki yöntemle yapılabilir:

#### Elle Temizlik:

— SeraCare Çimento Sökücü'yü, temizleme yapılacak alanın yaklaşık 2 m<sup>2</sup>'lik bölümüne fırça ile yayılmaktadır.  
— 2-3 dakika bekleddikten sonra bez ile ovalayarak temizlemeye başlanmalıdır.  
— Yerde oluşan kirlı su sünger ile bir kovaya alınmalıdır. Bez ve sünger, temiz su ile sık sık yıkanmalıdır.

— Bütün alan temizlendikten sonra lekelerin kaldığı bölgeler için SeraCare Çimento Sökücü daha az su karıştırılarak tekrar hazırlanmalı ve lekelerin üzerine uygulanmalıdır.

— Bütün alan bol su ile durulayarak silinmeli ve kurumaya bırakılmalıdır.

— Zorlu kalıntıların temizlenmesinde SeraCare Çimento Sökücü su ile seyreltilmeden daha uzun süre leke yüzeyinde bırakılarak uygulanmalıdır.

#### Ovalama ve ıslak / kuru

##### vakum makinesi ile temizlik:

— SeraCare Çimento Sökücü'yü temizleme yapılacak alanın yaklaşık 4m<sup>2</sup>'lik bölümüne fırça ile yayılmaktadır.  
— 2-3 dakika bekleddikten sonra altına sert yıkama bezi yerleştirilmiş olan ovalama makinesi ile temizliğe başlanmalıdır.  
— Yerde oluşan kirlı su vakum makinesi ile alınmalıdır.  
— Bütün alan temizlendikten sonra lekelerin kaldığı bölgeler için SeraCare Çimento Sökücü daha az su karıştırılarak tekrar hazırlanmalı ve lekelerin üzerine uygulanmalıdır.  
— Bütün alan bol su ile durulayarak vakumla alınmalı ve kurumaya bırakılmalıdır.

#### Uyarılar

— Ürün, eldiven giyerek kullanılmalıdır. Cilde ve göze doğrudan temas ettirilmemelidir. Daha ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.  
— Cilalı ve perdahlı yüzeylerde, parlatılmış mermerlerde ve aside dayanıklı olmayan kaplama malzemelerinde kullanılmamalıdır. Ürün uygulanacak yüzeyler üzerinde kullanmadan önce denenmelidir.  
— Yağ temizleme işleminde kullanılmamalıdır.  
— Ürünün derz dolgu ile fazla temas etmemesine özen gösterilmelidir.

#### Depolama

— Serin ve kuru bir yerde depolanmalıdır. Donmaktan korunmalıdır.

#### Ambalaj

— 1 lt plastik şişe.

#### Teknik Özellikleri

Görünüm

pH değeri

Raf Ömrü

#### Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı

Karışım Oranı

Tüketim

(23°C ve %50 Bağıl Nem)

Şeffaf sıvı

< 1

Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

(+5°C) - (+35°C)

Çimento sökücü / Su: 1/1 - 1/5

Ortalama 1lt / 20 - 100m<sup>2</sup>

(Çimento kalıntı miktarına bağlı olarak değişir.)

## 8202 SeraCare

### Leke Çıkartıcı



#### Tanımı

Kahve, yağ gibi zorlu lekelerin çıkarılmasında kullanılan temizlik malzemesidir.

#### Uygulama Alanları

— Cıvalı-cilasız yüzeyler, seramik, granit, kotto, klin-ker, mermer gibi kaplama malzemeleri ve derz dolgular üzerinde meydana gelebilecek kahve, yağ, mürekkep, şarap, meyve suyu gibi inatçı lekelerin kolayca temizlenmesinde mükemmel sonuç verir.

#### Uygulama Talimatı

— Leke miktarına ve yoğunluğuna bağlı olarak 1/1 ya da 1/5 oranında suyla karıştırılabilir. Bu oranlarda suyla karıştırılmış olan SeraCare Leke Çıkartıcı ile temizlik iki yöntemle yapılabilir:

#### Elle Temizlik:

— SeraCare Leke Çıkartıcı temizleme yapılacak alanın yaklaşık 2 m<sup>2</sup>'lik bölümüne fırça ile yayılmalıdır.  
— 2-3 dakika bekleddikten sonra bez ile ovalayarak temizlemeye başlanmalıdır.

— Yerde oluşan kirlı su, sünger ile bir kovaya alınmalıdır. Bez ve sünger, temiz su ile sık sık yıkanmalıdır.

— Bütün alan temizlendikten sonra lekelerin kaldığı bölgeler için SeraCare Leke Çıkartıcı daha az su karıştırılarak tekrar hazırlanmalı ve lekelerin üzerine uygulanmalıdır.

— Bütün alan bol su ile durulayarak silinmeli ve kurumaya bırakılmalıdır.

— Zorlu kalıntıların temizlenmesinde SeraCare Leke Çıkartıcı su ile seyreltilmeden daha uzun süre leke yüzeyinde bırakılarak uygulanmalıdır.

#### Ovalama ve ıslak / kuru

##### vakum makinesi ile temizlik:

— SeraCare Leke Çıkartıcı temizleme yapılacak alanın yaklaşık 4 m<sup>2</sup>'lik bölümüne fırça ile yayılmalıdır.

— 2-3 dakika bekleddikten sonra altına sert yıkama bezi yerleştirilmiş olan ovalama makinesi ile temizliğe başlanmalıdır.

— Yerde oluşan kirlı su vakum makinesi ile alınmalıdır.  
— Bütün alan temizlendikten sonra lekelerin kaldığı

bölgeler için SeraCare Leke Çıkartıcı daha az su karıştırılarak tekrar hazırlanmalı ve lekelerin üzerine uygulanmalıdır.

— Bütün alan bol su ile durulayarak vakumla alınmalı ve kurumaya bırakılmalıdır.

#### Uyarılar

— Ürün, eldiven giyerek kullanınız; cilde ve göze doğrudan temas ettirmeyiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

#### Depolama

— Serin ve kuru bir yerde depolanmalıdır. Donmaktan korunmalıdır.

#### Ambalaj

— 1 lt plastik şişe.

#### Teknik Özellikleri

Görünüm

pH değeri

Raf Ömrü

#### Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı

Karışım Oranı

Tüketim

(23°C ve %50 Bağıl Nem)

Şeffaf sıvı

> 11

Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

(+5°C) - (+35°C)

Leke Çıkartıcı / Su: 1/1 - 1/5

Ortalama 1 lt / 20 - 100 m<sup>2</sup>

(Lekelerin cinsi ve miktarına bağlı olarak değişir.)

# 8251 SeraCare

## Yüzey Koruyucu



### Tanımı

UV'ye dayanıklı, mükemmel penetrasyon kabiliyeti olan, solvent esaslı, kullanıma hazır yüzey koruyucu malzemedir.

### Uygulama Alanları

— Su ve yağ itici özelliği sayesinde kaplama malzemelerinin ve fugaların kirlenmeye ve dış hava koşullarına karşı dayanıklı hale getirilmesinde kullanılır.  
— Derz dolgu uygulamasından önce klinker, kotto, seramik, granit, tuğla gibi kaplama malzemeleri üzerine uygulanarak koruma ve uygulama sonrası yapılan temizlik işlerinin kolaylaştırılmasını sağlar.

### Özellikleri

— Yüzeyi su ve yağ itici hale getirir.  
— Uygulama bölgesinde çiçeklenmeyi önler.  
— Yüzeyde film tabakası oluşturmaz.  
— Yüzeyin nefes almasını engellemez.

### Uygulama Talimatı

— Yüzey Seracare temizlik ürünleri ile temizlenmiş ve tamamen kurumuş olmalıdır.  
— Uygulama boyunca eldiven giyilmelidir.  
— SeraCare Yüzey Koruyucu su ile seyreltilmeden, düz bir kıl fırça veya sünger ile her yere eşit miktarda

sürülmelidir. Ürün direkt yüzeye dökülmemelidir. Uygulama sonrası 1-2 dakika beklenmeli fazla malzeme bir bez ile yüzeyden alınmalıdır.

— Dış mekan uygulamalarında iki kat uygulanmalıdır. Katlar arasında 4-5 saat beklenmelidir.  
— Dikey tuğla yüzeylere püskürterek uygulanabilir.  
— Uygulama yapılan yüzeyin yıpranma durumuna bağlı olarak yılda 1-2 kez uygulama tekrarlanmalıdır. Her tekrar uygulamada yüzey, Kalekim SeraCare ürünlerinden uygun olanla temizlenmelidir. Temizlenen yüzey bol su ile durulanmalı, yüzey tamamen kuruduktan sonra SeraCare Yüzey Koruyucu uygulanmalıdır.  
— Derz doldurma işleminden önce yapılacak uygulamalarda, ürünün derz boşluklarına bulaşmamasına dikkat edilmelidir.  
— Uygulamadan sonra uygulama aletleri boya solventleri ile temizlenebilir.

### Uyarılar

— Cilde ve göze temas ettirmeyiniz.  
— Dikkat! Ürün alevlenebilir kimyasallar içermektedir. Daha ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.  
— Buharını solumayınız.  
— Su ile karıştırmayınız. Kullanıma hazırdır.  
— Uygulanacak yüzey kesinlikle kuru olmalıdır.

### Depolama

— Serin ve kuru bir yerde depolanmalıdır. Donmaktan korunmalıdır.

### Ambalaj

— 1 lt plastik şişe.

### Teknik Özellikleri

Görünüm

Raf Ömrü

### Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı

Kuruma Süresi

Tüketim

(23°C ve %50 Bağıl Nem)

Şeffaf sıvı

Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

(+5°C) - (+35°C)

4 - 5 saat

Ortalama 1 lt / 20 - 100 m<sup>2</sup>

(Yüzey emiciliğine göre değişir.)

