

UltraFuga

Silikon Katkılı Derz Dolgu

ULTRAFUGA İLE DERZ ARALARINDA KARARMAYA, KİRLENMEYE SON!



Banyolarda, mutfaklarda kirlenmiş, kararmış ve küflenmiş derz dolgulara son...



silikon katkılı



zor kirlenen,
kolay temizlenen



su itici



küf ve mantar
önleyici



kalekim.com.tr

KALEKİM®
"Daima en iyisi"

UltraFuga



Tanımı

Çimento esaslı, silikon katkılı, küf ve mantar oluşumunu önleyen yüksek performanslı derz dolgu malzemesidir.

Uygulama Alanları

- > Seramik, granit, kotto, klinker, cam mozaik, mermer, doğal taş gibi kaplama malzemelerinin 1-6 mm arasındaki derz boşluklarının doldurulmasında kullanılır.
- > Banyo, duş, tuvalet gibi ıslak hacimlerde, mutfak gibi kolay kirlenebilen mekanlarda, yatay ve düşey uygulamalarda, mükemmel sonuç verir.

Özellikleri

- > Zor kirlenir, kolay temizlenir.
- > Suyu iter.
- > Küf ve mantar oluşumunu önler.
- > Pürüzsüz yüzey sağlar.
- > Aşınmaya ve solmaya dayanıklıdır.
- > Çatlamaz.
- > Renkleri solmaz.
- > 32 farklı renk seçeneğine sahiptir.

Teknik Özellikler

(23 °C ve %50 Bağıl Nem)

Genel Bilgiler

Görünüm	Beyaz ve renkli çok ince toz
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Karışım Oranı	6 - 6,6 lt su / 20 kg toz 1,5 - 1,65 lt su / 5 kg toz
Kap Ömrü	1 saat
Kullanıma Alma Süresi	1 gün
Tüketim	Bkz. sayfa 46 - 47 Derz Dolgu Tüketim Tablosu

Performans Bilgileri

Eğilme Mukavemeti (EN 12808-3)	≥ 3,5 N/mm ²
Basma Mukavemeti (EN 12808-3)	≥ 15 N/mm ²
Aşınma Mukavemeti (EN 12808-2)	≤ 1000 mm ³
Büzülme (EN 12808-4)	≤ 2mm /m
Su Emme (EN 12808-5)	30 dk.da ≤ 2 gr - 240 dk.da ≤ 5 gr
Sıcaklık Dayanımı	(-30°C) - (+80°C)

